



NETTOYEURS À HAUTE PRESSION CATALOGUE 2024



POWERPLAY



SPYDER
2100 PSI . 1.5 GPM



NETTOYEURS À HAUTE PRESSION

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES

SPYDER^{MD}MINI^{MC}

SPY1500VC	8
SPY1700VC	9
SPY1900VC	10

SPYDER^{MD}PULSE^{MC}

SPY2030XC	11
SPY2050XC	12
SPY2100XC	13

SPYDER^{MD}PRO

SPY2300XPC	14
SPY2700XPC	15

ACCESSOIRES

OUTILS DE NETTOYAGE 18

NETTOYEURS DE SURFACE 19

PWXA027	19
PWXA088	19

BROSSES 20

PWXA075	20
PWXA082	20

CANONS À MOUSSE À HAUTE PRESSION 21

PWXA035	21
PWXA076	21
PWXA077	22
PWXA107	22
PWXA144	23

PISTOLETS À HAUTE PRESSION 26

PWXA002	26
PWXA003	26
PWXA008	27

LANCES 28

PWXA004	28
PWXA005	28
PWXA012	29
PWXA023	29
PWXA038	30
PWXA142	30

BOYAUX 32

PWXA013-B	32
PWXA028	32
PWXA029	33
PWXA030	33
PWXA115-B	34
PWXA155	34

BUSES CONÇUES POUR LES NETTOYEURS À HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES 38

PWXA021	39
PWXA022	39
PWXA032	40

BUSES CONÇUES POUR LES NETTOYEURS À HAUTE PRESSION À ESSENCE 41

PWXA017	41
PWXA018	41
PWXA019	41
PWXA025	42
PWXA026	42

ADAPTATEURS ET CONNECTEURS 44

PWXA001	44
PWXA031	44
PWXA033	45
PWXA052	45
PWXA053	46
PWXA054	46
PWXA055	47

DÉTERGENTS 48

PWXA116	48
PWXA117	48
PWXA118	49

SPYDER^{MD}

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION
ÉLECTRIQUE



NOUVELLE
SÉRIE

SPYDER^{MD} MINI^{MC}

SPÉCIFICATIONS

Moteur à balais 120V/60HZ/10A
Powerplay universel

Pression maximum: 1500PSI

Débit d'eau maximum: 1,2GPM

Pistolet professionnel avec raccord QC

Buse variable ADAPTIVEWASH^{MD}

Boyaux **FLEXWASH** de 15 pi avec connecteurs QC

Cordon d'alimentation 35 pi

Système d'arrêt complet contrôlé

Canon à mousse haute pression de 500 ml

Approuvé CSA

DIMENSIONS

- Poids du produit 15,95 Livres
- Longueur du produit 12,5 Pouces
- Largeur du produit 11,5 Pouces
- Hauteur du produit 20,25 Pouces
- Poids de la boîte 17,8 Livres
- Longueur de la boîte 12 Pouces
- Largeur de la boîte 11,25 Pouces
- Hauteur de la boîte 18 Pouces

SPYM1500VC 1500PSI 1,2GPM



Brevet en attente

SPYDER^{MD} MINI^{MC}

SPÉCIFICATIONS

Moteur à balais 120V/60HZ/12A
Powerplay universel

Pression maximum: 1700PSI

Débit d'eau maximum: 1,2GPM

Pistolet professionnel avec raccord QC

Buse variable ADAPTIVEWASH^{MD}

Boyaux **FLEXWASH** de 15 pi avec connecteurs QC

Cordon d'alimentation 35 pi

Système d'arrêt complet contrôlé

Canon à mousse haute pression de 500 ml

Approuvé CSA

DIMENSIONS

- Poids du produit 17 Livres
- Longueur du produit 12,5 Pouces
- Largeur du produit 11,5 Pouces
- Hauteur du produit 20,25 Pouces
- Poids de la boîte 19 Livres
- Longueur de la boîte 12 Pouces
- Largeur de la boîte 11,25 Pouces
- Hauteur de la boîte 18 Pouces

SPYM1700VC 1700PSI 1,2GPM



Brevet en attente

POWERPLAY^{MD}



POWERPLAY^{MD}



SPYDER^{MD} MINI^{MC}

SPÉCIFICATIONS

Moteur à balais 120V/60HZ/13A
Powerplay universel

Pression maximum: 1900 PSI

Débit d'eau maximum: 1,2 GPM

Pistolet professionnel avec raccord M22

Buse variable ADAPTIVEWASH^{MD}

Boyaux **FLEXWASH** de 15 pi avec connecteurs M22

4 buses de pulvérisation (0°, 15°, 25°, 40°)
& buse turbo

Cordon d'alimentation 35 pi

Système d'arrêt complet contrôlé

Canon à mousse haute pression de 500 ml

Approuvé CSA

DIMENSIONS

• Poids du produit	19	Livres
• Longueur du produit	12,5	Pouces
• Largeur du produit	11,5	Pouces
• Hauteur du produit	20,25	Pouces
• Poids de la boîte	23,25	Livres
• Longueur de la boîte	12	Pouces
• Largeur de la boîte	11,25	Pouces
• Hauteur de la boîte	18	Pouces

SPYM1900VC 1900PSI 1,2GPM



Brevet en attente

SPYDER^{MD} PULSE^{MC}

SPÉCIFICATIONS

Moteur à balais 120V/60HZ/13A Powerplay universel

Pression maximum: 2030 PSI

Débit d'eau maximum: 1,5 GPM

Démarrage bouton-poussoir

Lance en acier avec 4 buses pro (0°, 15°, 25°, 40°)
& buse turbo

Pistolet professionnel avec raccord M22

Boyaux **FLEXWASH PRO** de 15 pi avec
connecteurs M22

Cordon d'alimentation 35 pi

Canon à mousse haute pression de 1000 ml

Système d'arrêt complet contrôlé

Approuvé CSA

DIMENSIONS

• Poids du produit	19,8	Livres
• Longueur du produit	13,5	Pouces
• Largeur du produit	13	Pouces
• Hauteur du produit	19,25	Pouces
• Poids de la boîte	24,10	Livres
• Longueur de la boîte	11	Pouces
• Largeur de la boîte	12,25	Pouces
• Hauteur de la boîte	20	Pouces

SPY2030XC 2030PSI 1,5GPM



POWERPLAY^{MD}

POWERPLAY^{MD}



SPYDER PULSE^{MD} MC

SPÉCIFICATIONS

Moteur à balais 120V/60HZ/13A Powerplay universel

Pression maximum: 2050 PSI

Débit d'eau maximum: 1.5 GPM

Démarrage bouton-poussoir

Lance en acier avec 4 buses pro (0°, 15°, 25°, 40°)
& buse turbo

Pistolet professionnel avec raccord M22

Boyaux **FLEXWASH^{MD} PRO** de 25 pi avec
connecteurs M22

Cordon d'alimentation 35 pi

Canon à mousse haute pression de 1000 ml

Système d'arrêt complet contrôlé

Approuvé CSA

SPY2050XC 2050PSI 1,5GPM



DIMENSIONS

• Poids du produit	19.8	Livres
• Longueur du produit	13.5	Pouces
• Largeur du produit	13	Pouces
• Hauteur du produit	19.25	Pouces
• Poids de la boîte	24.10	Livres
• Longueur de la boîte	11	Pouces
• Largeur de la boîte	12.25	Pouces
• Hauteur de la boîte	20	Pouces

SPYDER PULSE^{MD} MC

SPÉCIFICATIONS

Moteur à balais 120V/60HZ/13A Powerplay universel

Pression maximum: 2100 PSI

Débit d'eau maximum: 1.5 GPM

Démarrage bouton-poussoir

Lance en acier avec 4 buses pro (0°, 15°, 25°, 40°)
& buse turbo

Pistolet professionnel avec raccord M22

Boyaux en acier tressé **FLEXWASH^{MD} PRO** de 25 pi avec
connecteurs M22

Cordon d'alimentation 35 pi

Canon à mousse haute pression de 1000 ml

Système d'arrêt complet contrôlé

Approuvé CSA

SPY2100XC 2100PSI 1,5GPM



DIMENSIONS

• Poids du produit	21.6	Livres
• Longueur du produit	13.5	Pouces
• Largeur du produit	13	Pouces
• Hauteur du produit	19.25	Pouces
• Poids de la boîte	25.9	Livres
• Longueur de la boîte	11	Pouces
• Largeur de la boîte	12.25	Pouces
• Hauteur de la boîte	20	Pouces

POWERPLAY^{MD}

POWERPLAY^{MD}



SPYDER^{MD}PRO^{MC}

SPÉCIFICATIONS

Moteur à induction Powerplay

Pression maximum: 2300 PSI

Débit d'eau maximum: 1,4 GPM

Démarrage bouton-poussoir

Lance en acier avec 4 buses pro (0°, 15°, 25°, 40°)
& buse turbo

Pistolet professionnel avec raccord M22

Boyaux **FLEXWASH^{MD}PRO** de 25 pi avec
connecteurs M22

Cordon d'alimentation 35 pi

Canon à mousse haute pression de 1000 ml

Système d'arrêt complet contrôlé

Approuvé CSA

SPY2300XPC 2300PSI 1,4GPM



Brevet en attente

DIMENSIONS

• Poids du produit	40,08	Livres
• Longueur du produit	17	Pouces
• Largeur du produit	16,2	Pouces
• Hauteur du produit	22,25	Pouces
• Poids de la boîte	42,29	Livres
• Longueur de la boîte	15,5	Pouces
• Largeur de la boîte	15	Pouces
• Hauteur de la boîte	19,75	Pouces

SPYDER^{MD}PRO^{MC}

SPÉCIFICATIONS

Moteur à induction Powerplay

Pression maximum: 2700 PSI

Débit d'eau maximum: 1,3 GPM

Démarrage bouton-poussoir

Lance en acier avec 4 buses pro (0°, 15°, 25°, 40°)
& buse turbo

Pistolet professionnel avec raccord M22

Boyaux en acier tressé **FLEXWASH^{MD}PRO**
de 25 pi avec connecteurs M22

Cordon d'alimentation 35 pi

Canon à mousse haute pression de 1000 ml

Système d'arrêt complet contrôlé

Approuvé CSA

SPY2700XPC 2700PSI 1,3GPM



Brevet en attente

DIMENSIONS

• Poids du produit	41,88	Livres
• Longueur du produit	17	Pouces
• Largeur du produit	16,2	Pouces
• Hauteur du produit	22,25	Pouces
• Poids de la boîte	44,09	Livres
• Longueur de la boîte	15,5	Pouces
• Largeur de la boîte	15	Pouces
• Hauteur de la boîte	19,75	Pouces

POWERPLAY^{MD}

POWERPLAY^{MD}





ACCESSOIRES

OUTILS DE NETTOYAGE

	PATIO / PLANCHER DE GARAGE	CLÔTURE / REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	DÉCAPAGE	NETTOYAGE LÉGER DE VÉHICULE	NETTOYAGE EN PROFONDEUR DE VÉHICULE
NETTOYEUR DE SURFACE DE 12 POUCES (PWXA027)	•		•		
NETTOYEUR DE SURFACE DE 11 POUCES (PWXA088)	•	•	•		
BROSSE FIXE POUR SURFACE SOUPLE (PWXA075)	•	•	•	•	•
BROSSE ROTATIVE À ENGRENAGES (PWXA082)		•	•	•	•
CANON À MOUSSE À HAUTE PRESSION DE 500 ML (17 OZ) AVEC RACCORD BAÏONNETTE (PWXA076)	•	•	•	•	•
CANON À MOUSSE À HAUTE PRESSION DE 500 ML (17 OZ) AVEC RACCORD M22 (PWXA077)	•	•	•	•	•
CANON À MOUSSE À HAUTE PRESSION DE 1 L (34 OZ) AVEC RACCORD RAPIDE (PWXA035)	•	•	•	•	•
CANON À MOUSSE À HAUTE PRESSION DE 1 L (34 OZ) AVEC RACCORD RAPIDE (PWXA144)	•	•	•	•	•

NETTOYEURS DE SURFACE

Les nettoyeurs de surface de POWERPLAY^{MD} nettoient les surfaces planes rapidement, facilement et uniformément. Ils évitent les rayures de nettoyage et améliorent votre temps de nettoyage jusqu'à 50 % par rapport à une lance et une buse normales.

NETTOYEUR DE SURFACE DE 12 POUCES

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 4000 PSI
 Débit maximum de 8,0 GPM
 Température maximale de la tête rotative : 180 °F
 Raccord rapide de 1/4 po
 Conception à 2 bras avec (2) buses n° 2,0 de 25°
 1/4 pouce NPT

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 3,2
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 12 x 12 x 6,5

PWXA027

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION À ESSENCE



NETTOYEUR DE SURFACE DE 11 POUCES

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 2100 PSI
 Débit maximum de 2,5 GPM
 Rallonge de lance et adaptateurs universels inclus
 11 pouces de diamètre avec 2 jets rotatifs

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 2,75
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 39 x 13 x 5,25

PWXA088

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE



BROSSES

BROSSE FIXE POUR SURFACE SOUPLE

La brosse utilitaire fixe est l'accessoire parfait pour les zones de nettoyage difficiles d'accès. Les poils en forme de plumes permettent un frottement doux et sans danger pour toutes les surfaces, et elle peut être utilisée avec des applications de savon à basse pression. Elle est idéale pour le nettoyage des meubles de jardin, des pneus et bien d'autres choses encore. Elle se fixe facilement à votre lance à l'aide d'un coupleur rapide à clic.

SPÉCIFICATIONS

Brosse à poils doux à basse pression

Utilisée avec des applications de savon à basse pression

Se fixe facilement à votre lance à l'aide d'un coupleur rapide à clic

Raccord M22 x 14 mm

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,7
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 18 x 3,14 x 2,78



PWXA075

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

BROSSE ROTATIVE À ENGRENAGES

La brosse rotative nettoyante offre un nettoyage sans effort de toutes les surfaces planes (vernis, verre, plastique, métal). Elle est composée de poils à rotation délicate. À basse pression, elle peut être utilisée pour appliquer un détergent.

SPÉCIFICATIONS

La brosse rotative permet de gagner de 60 à 80 % de temps par rapport à une lance avec une buse ordinaire

Le jet d'eau alimente l'action rotative

Permet de s'attaquer à la saleté et à la crasse

Raccord M22 x 14 mm

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 1,15
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 18 x 5,50 x 4



PWXA082

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

CANONS À MOUSSE À HAUTE PRESSION

Couvrez rapidement votre véhicule d'un blizzard de mousse grâce au canon à mousse POWERPLAY^{MD}! Cette lance à mousse fonctionne avec les nettoyeurs à pression POWERPLAY^{MD} pour produire une mousse épaisse et adhérente. Lavez votre véhicule sans contact avec ce canon à mousse à haute pression.

CANON À MOUSSE À HAUTE PRESSION DE 1 L (34 OZ) AVEC RACCORD RAPIDE

PWXA035

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION À ESSENCE

SPÉCIFICATIONS

Bouteille de détergent de 1 l (34 oz) avec réglage de volume de détergent

Pression maximale de 4000 PSI

Débit maximum de 4,8 GPM

Raccord rapide mâle de 1/4 po

Température maximale : 140 °F



DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 1,1
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 6,68 x 3,30 x 11,25

CANON À MOUSSE À HAUTE PRESSION DE 500 ML (17 OZ) AVEC RACCORD BAÏONNETTE

PWXA076

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS

Bouteille de détergent de 500 ml (17 oz) avec réglage de volume de détergent

Pression maximale de 3000 PSI

Débit maximum de 2,2 GPM

Raccord baïonnette

Compatible avec nettoyeur à haute pression électrique SPYDER^{MD} 1800 seulement



DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,3
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 6,25 x 3,25 x 6,59

CANONS À MOUSSE À HAUTE PRESSION

Couvrez rapidement votre véhicule d'un blizzard de mousse grâce au canon à mousse POWERPLAY^{MD}! Cette lance à mousse fonctionne avec les nettoyeurs à pression POWERPLAY^{MD} pour produire une mousse épaisse et adhérente. Lavez votre véhicule sans contact avec ce canon à mousse à haute pression.

CANON À MOUSSE À HAUTE PRESSION DE 500 ML (17 OZ) AVEC RACCORD M22

PWXA077

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS

Bouteille de détergent de 500 ml (17 oz) avec réglage de volume de détergent

Pression maximale de 3000 PSI

Débit maximum de 2,2 GPM

Raccord M22

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,55
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 7,65 x 3,25 x 6,59



CANON À MOUSSE À HAUTE PRESSION DE 500 ML (17 OZ) AVEC RACCORD RAPIDE

PWXA107

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS

Bouteille de détergent de 500 ml (17 oz) avec réglage de volume de détergent

Pression maximale de 3000 PSI

Débit maximum de 2,2 GPM

Connexion par raccord rapide

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,40
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 5,25 x 3,25 x 6,59



CANONS À MOUSSE À HAUTE PRESSION

CANON À MOUSSE À HAUTE PRESSION DE 1 L (34 OZ) AVEC RACCORD RAPIDE

PWXA144

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS

Bouteille de détergent de 1 l (34 oz) avec réglage de volume de détergent

Pression maximale de 3000 PSI

Débit maximum de 2,2 GPM

Connexion par raccord rapide

Compatible avec nettoyeur à haute pression électrique SPYDER^{MD}MINI^{MC} 1900 seulement





PISTOLETS À HAUTE PRESSION

Pistolets à gâchette POWERPLAY^{MD} avec extensions massives moulées de 12 po. Ces pistolets de pulvérisation avec extensions comprennent une simple connexion à vis pour les fixer sur une lance ou une lance à buse.

PISTOLET À GÂCHETTE AVEC RACCORD M22

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 3700 PSI
Débit maximum de 8,0 GPM
Température maximale de 140 °F
Prise d'eau de 22 mm x 14 mm connexion mâle fileté
Sortie 22 mm x 14 mm connexion femelle fileté

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 1,25
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 20,5 x 1,75 x 7,5



PWXA002

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION À ESSENCE

PISTOLETS À HAUTE PRESSION

PISTOLET À GÂCHETTE AVEC RACCORD M22

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 3300 PSI
Débit maximum de 8,0 GPM
Température maximale de 140° F
Prise d'eau de 22 mm x 15 mm connexion mâle fileté
Sortie 22 mm x 14 mm connexion femelle fileté

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,95
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 18 x 1,8 x 6,25



PWXA008

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

PISTOLET À GÂCHETTE AVEC RACCORD RAPIDE

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 3700 PSI
Débit maximum de 8,0 GPM
Température maximale de 140 °F
Prise d'eau raccord rapide de 3/8 po
Sortie 22 mm x 14 mm connexion femelle fileté

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 1,7
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 23 x 1,75 x 9,5



PWXA003

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION À ESSENCE

LANCES

LANCE PLAQUÉE EN ZINC DE 24 PO

Lance en acier compatible avec tous les nettoyeurs à pression à essence avec dispositif de connexion rapide de M22 x 14 mm et de 1/4 po femelle pour buse de pulvérisation à connexion rapide de 1/4 po.

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 5000 PSI
Débit maximum de 10,5 GPM
Température maximale de 302 °F
Prise d'eau de M22 x 14 mm connexion mâle
Sortie : 1/4 po raccord rapide femelle

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,95
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 25,5 x 1,3 x 1,3



PWXA004

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION À ESSENCE

LANCE PLAQUÉE EN ZINC DE 18 PO

Lance en acier compatible avec tous les nettoyeurs à pression à essence avec dispositif de connexion rapide de M22 x 14 mm et de 1/4 po femelle pour buse de pulvérisation à connexion rapide de 1/4 po.

SPÉCIFICATIONS

Débit maximum de 10,5 GPM
Température maximale de 302° F
Prise d'eau de M22 x 14 mm connexion mâle
Sortie : 1/4 po raccord rapide femelle

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,75
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 19,5 x 1,3 x 1,3



PWXA005

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION À ESSENCE

LANCES

LANCE PLAQUÉE EN ZINC DE 18 PO AVEC RACCORD RAPIDE

Lance en acier compatible avec tous les nettoyeurs à pression à essence avec dispositif de connexion rapide de M22 x 14 mm et de 1/4 po femelle pour buse de pulvérisation à connexion rapide de 1/4 po.

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 2610 PSI
Débit maximum de 10,5 GPM
Température maximale de 302 °F
Prise d'eau de M22 x 14 mm
Sortie : 1/4 po raccord rapide femelle

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,6
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 18 x 1,3 x 1,3



PWXA012

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

LANCE EN ALUMINIUM DE 18 PO AVEC ADAPTIVEWASH^{MD}

Lance en aluminium pour tous les nettoyeurs à haute pression électriques avec M22 x 14 mm.

SPÉCIFICATIONS

Buse à pression variable
Pression maximale de 2610 PSI
Débit maximum de 10,5 GPM
Température maximale de 302 °F
Prise d'eau de M22 x 14 mm

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,6
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 19 x 1,40 x 1,40



PWXA023

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

LANCES

LANCE D'EXTENSION POUR NETTOYAGE DE GOUTTIÈRE DE 12 PO

Accessoire de nettoyage de gouttière de 12 po, conçu pour faciliter l'accès aux gouttières pendant le nettoyage sans avoir à monter sur le toit.

SPÉCIFICATIONS

Raccord rapide de 1/4 po
Outlet: 1/4-inch Female QC
Fits any lance with 1/4-inch QC Fitting

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,5
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 7,5 x 0,89 x 7,5



PWXA038

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE ET À ESSENCE

LANCE TURBO DE 18 PO AVEC RACCORD BAÏONNETTE MÂLE

SPECIFICATIONS

Pression maximale de 2350 PSI
Débit maximum de 2,0 GPM
Prise d'eau de M22 x 14 mm connexion mâle baïonnette

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,5
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 18,5 x 1,75 x 1,75



PWXA142

COMPATIBLE AVEC LA SÉRIE DE NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE SPYDER^{MD} MINI^{MC} 1500 & 1800 UNIQUEMENT



BOYAUX À HAUTE **PRESSION**

FLEXWASH^{MD}PRO de POWERPLAY^{MD} : un boyau innovant doté d'une technologie de réduction de l'enchevêtrement.
Une fois le boyau sous pression, il reste à plat sur le sol et vous permet de travailler librement.

BOYAU DE 15 PIEDS FLEXWASH^{MD}PRO À HAUTE PRESSION AVEC RACCORDS M22

PWXA013-B

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS

Température maximale de 302 °F
Pression maximale de 2610 PSI
Boyau en nylon tressé, gaine noire non marquante
Connecteur de boyau M22 x 15 mm EZ avec connecteur visable

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 1,35
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 180 x 1,25 x 1,25



BOYAU DE 25 PIEDS FLEXWASH^{MD}PRO À HAUTE PRESSION AVEC RACCORDS RAPIDES

PWXA028

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION À ESSENCE

SPÉCIFICATIONS

Température maximale de 250 °F
Pression maximale de 4000 PSI
100 % résistant à l'abrasion
Raccord rapide femelle en laiton pour l'installation du boyau au pistolet et un bouchon mâle en acier de 3/8 pouce pour l'installation du boyau à la pompe

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 4,05
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 300 x 1,1 x 1,1



BOYAUX À HAUTE **PRESSION**

BOYAU DE 25 PIEDS FLEXWASH^{MD}PRO À HAUTE PRESSION AVEC RACCORDS M22

PWXA029

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION À ESSENCE

SPÉCIFICATIONS

Température maximale de 140 °F
Peut peser jusqu'à 50 % moins qu'un boyau en caoutchouc
100 % résistant à l'abrasion
Connecteur de boyau M22 x 14 mm avec connecteur visable

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 2,10
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 300 x 1,32 x 1,32



BOYAU DE 25 PIEDS FLEXWASH^{MD}PRO À HAUTE PRESSION AVEC RACCORDS RAPIDES

PWXA030

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION À ESSENCE

SPÉCIFICATIONS

Température maximale de 250 °F
Pression maximale de 4500 PSI
100 % résistant à l'abrasion
Raccord rapide femelle en laiton pour l'installation du boyau au pistolet et un bouchon mâle en acier de 3/8 pouce pour l'installation du boyau à la pompe

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 9,35
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 600 x 1,1 x 1,1



BOYAUX À HAUTE **PRESSION**

Le boyau FLEXWASH^{MD}PRO de POWERPLAY^{MD} est conçu pour réduire l'entortillement et faciliter l'enroulement à l'entreposage. Une fois le boyau sous pression, il reste à plat sur le sol et vous permet de travailler librement.

BOYAU DE 25 PIEDS FLEXWASH^{MD}PRO À HAUTE PRESSION AVEC RACCORDS M22

PWXA115-B

SPÉCIFICATIONS

Température maximale de 104 °F
Pression maximale de 2610 PSI
100 % résistant à l'abrasion
Connecteur de boyau M22 x 15 mm avec connecteur visable

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 1,95
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 300 x 1,25 x 1,25



BOYAU DE 25 PIEDS FLEXWASH^{MD}PRO À HAUTE PRESSION AVEC RACCORDS M22

PWXA155

SPÉCIFICATIONS

Température maximale de 104 °F
Pression maximale de 2610 PSI
Boyau en acier tressé avec gaine taraudée non marquante
Connecteur de boyau M22 x 15 mm avec connecteur visable

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 3,40
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 300 x 1,25 x 1,25





BUSES CONÇUES POUR LES NETTOYEURS À HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES

Les buses de pulvérisation à haute pression ont une capacité allant jusqu'à 2500 PSI et sont dotées d'un connecteur de 1/4 po pour répondre à vos besoins. Avec une large gamme de performances allant de 0°, 15°, 25°, 40° + savon délivrant jusqu'à 2,0 GPM, les buses de pulvérisation POWERPLAY^{MD} vous apporteront les performances que vous recherchez.

QUELLE BUSE UTILISER POUR VOS CORVÉES DE NETTOYAGE ?

	PATIO / PLANCHER DE GARAGE	CLÔTURE / REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	DÉCAPAGE	NETTOYAGE LÉGER DE VÉHICULE	NETTOYAGE EN PROFONDEUR DE VÉHICULE
BUSE DE PULVÉRISATION À HAUTE PRESSION ROUGE- 0 DEGRÉ	•	•	•		
BUSE DE PULVÉRISATION À HAUTE PRESSION JAUNE- 15 DEGRÉS	•	•	•		•
BUSE DE PULVÉRISATION À HAUTE PRESSION VERTE 25 DEGRÉS	•	•	•	•	•
BUSE DE PULVÉRISATION À HAUTE PRESSION BLANCHE- 40 DEGRÉS	•	•	•	•	•
BUSE DE PULVÉRISATION À BASSE PRESSION NOIRE- SAVON	•	•	•	•	•
BUSE TURBO À HAUTE PRESSION DE 2,0 GPM (PWXA032)	•	•			•
BUSE TURBO À HAUTE PRESSION DE 3,3 MM DE GRANDEUR (PWXA025)	•	•	•		•
BUSE TURBO À HAUTE PRESSION DE 4,0 MM DE GRANDEUR (PWXA026)	•	•	•		•

BUSES CONÇUES POUR LES NETTOYEURS À HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES

ENSEMBLE DE 4 BUSES DE PULVÉRISATION À HAUTE PRESSION

PWXA021

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 2500 PSI
 Débit maximum de 2,0 GPM
 Prise d'eau raccord rapide de 1/4 po
 Compatible avec le nettoyeur à haute pression
 électrique SPYDER^{MP}MINI^{MC} 1900 uniquement

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,2
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 1,18 x 1,14 x 1,18



ENSEMBLE DE 4 BUSES DE PULVÉRISATION À HAUTE PRESSION

PWXA022

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

SPECIFICATIONS

Pression maximale de 2500 PSI
 Débit maximum de 2,0 GPM
 Prise d'eau raccord rapide de 1/4 po
 Compatible avec le nettoyeur à haute pression
 électrique SPYDER^{MP}MINI^{MC} 1900 uniquement

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,2
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 1,18 x 1,14 x 1,18



BUSES CONÇUES POUR LES NETTOYEURS À HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES

Buses turbo légères et durables. Conception entièrement nouvelle, permettant une longue durée de vie et d'excellentes performances. Avec une pression maximale de 2100 PSI, elle est dotée d'un rotor en céramique solide au cœur du corps du turbo et peut supporter des températures d'eau allant jusqu'à 194 °F. Elle offre un impact à 0° avec un modèle à 25° avec une buse de taille 2,0, un rotor en céramique solide, un boîtier en caoutchouc durable et un corps en laiton.

BUSE TURBO À HAUTE PRESSION DE 2,0 GPM

PWXA032

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE



SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 2100 PSI

Débit maximum de 2,0 GPM

Température maximale de 194 °F

Prise d'eau avec raccord rapide de 1/4 po

Compatible avec le nettoyeur à haute pression électrique SPYDER^{MD}MINI^{MC} 1900 uniquement

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,30
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 1,42 x 1,42 x 4,14

BUSES CONÇUES POUR LES NETTOYEURS À HAUTE PRESSION À ESSENCE

Les buses de pulvérisation à haute pression peuvent atteindre 4500 PSI et sont dotées d'un connecteur de 1/4 po pour répondre à vos besoins. Les buses de pulvérisation POWERPLAY^{MD} offrent la performance que vous recherchez avec leur large éventail de rendements (■ 0°, ■ 15°, ■ 25°, □ 40° et ■ savon), ainsi que leur débit de distribution de savon de 3,0 GPM. Leur conception triangulaire facilite l'orientation du jet.

ENSEMBLE DE 4 BUSES DE PULVÉRISATION À HAUTE PRESSION

PWXA017

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION À ESSENCE



SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 4500 PSI

Débit maximum de 3,0 GPM

Prise d'eau avec raccord rapide de 1/4 po

La conception triangulaire permet une orientation facile de l'angle de pulvérisation

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,2
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 1,15 x 0,9 x 1,15

ENSEMBLE DE 5 BUSES DE PULVÉRISATION À HAUTE PRESSION

PWXA018

MAX 3,0 GPM

PWXA019

MAX 4,0 GPM

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION À ESSENCE

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 4500 PSI

Débit maximum de 3,0 GPM

Prise d'eau avec raccord rapide de 1/4 po

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,25
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 1,15 x 0,9 x 1,15



BUSES CONÇUES POUR LES NETTOYEURS À HAUTE PRESSION À ESSENCE

Les buses de pulvérisation à haute pression peuvent atteindre 4500 PSI et sont dotées d'un connecteur de 1/4 po pour répondre à vos besoins. Les buses de pulvérisation POWERPLAY^{MD} offrent la performance que vous recherchez avec leur large éventail de rendements (0°, 15°, 25°, 40° et savon), ainsi que leur débit de distribution de savon de 4,0 GPM. Leur conception triangulaire facilite l'orientation du jet.

BUSE TURBO À HAUTE PRESSION DE 3,3 MM DE GRANDEUR

PWXA025

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION À ESSENCE

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 4000 PSI
Débit maximum de 3,5 GPM
Température maximale de 194 °F
Prise d'eau avec raccord rapide de 1/4 po

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,55
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 1,49 x 1,49 x 4,20



BUSE TURBO À HAUTE PRESSION DE 4,0 MM DE GRANDEUR

PWXA026

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION À ESSENCE

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 5075 PSI
Débit maximum de 4,5 GPM
Température maximale de 194 °F
Prise d'eau avec raccord rapide de 1/4 po

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,60
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 1,5 x 1,5 x 4,30



ADAPTATEURS ET CONNECTEURS

Les connecteurs à raccord rapide POWERPLAY^{MD} sont conçus pour le raccord facile des pièces qui doivent être changées ou déplacées fréquemment.

CONNECTEUR À RACCORD RAPIDE DE 1/4 PO

SPÉCIFICATIONS

Une extrémité se connecte à un raccord rapide de 1/4 po
Une extrémité se visse sur un raccord mâle de 1/4 po NPT
Un matériau résistant à la corrosion conçu pour durer
Pression maximale de 4000 PSI
Température maximale de 300 °F

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,05
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 0,56 x 0,56 x 1,57



PWXA001

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE
ET À ESSENCE

CONNECTEUR À RACCORD RAPIDE DE 3/8 PO MÂLE

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 4000 PSI
Raccord mâle de 3/8 po NPT
Température maximale de 300° F

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,25
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 1,12 x 1,12 x 1,75



PWXA031

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION À ESSENCE

ADAPTATEURS ET CONNECTEURS

Les connecteurs à raccord rapide POWERPLAY^{MD} sont conçus pour le raccord facile des pièces qui doivent être changées ou déplacées fréquemment.

CONNECTEUR À RACCORD RAPIDE DE 3/8 PO FEMELLE

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 4000 PSI
Prise d'eau avec raccord rapide femelle de 3/8 po
Température maximale de 300 °F

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,25
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 1,10 x 1,10 x 1,46



PWXA033

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION À ESSENCE

CONNECTEUR À RACCORD RAPIDE DE 1/4 PO FEMELLE

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 4000 PSI
Prise d'eau avec raccord rapide femelle de 1/4 po
Température maximale de 300 °F

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,15
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 1,16 x 1,16 x 1,30



PWXA052

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE
ET À ESSENCE

ADAPTATEURS ET CONNECTEURS

CONNECTEUR À RACCORD RAPIDE DE 1/4 PO MÂLE

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale de 4000 PSI

Connecteur à raccord rapide de 1/4 po mâle

Température maximale de 300 °F

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,20
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 0,95 x 0,95 x 1,73



PWXA053

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE ET À ESSENCE

RACCORD DE BOYAU DE M22 x 14 À M22 x 14

SPÉCIFICATIONS

Utilisé pour ajouter une rallonge de boyau aux nettoyeurs à pression à essence

Torsade mâle de 22 mm x 14 mm reliant les deux extrémités

Température maximale de 300 °F

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,10
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 0,87 x 0,87 x 1,27



PWXA054

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS HAUTE PRESSION À ESSENCE

ADAPTATEURS ET CONNECTEURS

RACCORD DE BOYAU DE M22 x 15 À M22 x 15

SPÉCIFICATIONS

Utilisé pour ajouter une rallonge de boyau aux nettoyeurs à pression électriques

Torsade mâle de 22 mm x 15 mm reliant les deux extrémités

Température maximale de 300 °F

Compatible avec le nettoyeur à haute pression électrique SPYDER^{MP}MINI^{MC} 1900 seulement

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 0,10
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 0,98 x 0,98 x 1,38



PWXA055

COMPATIBLE WITH ELECTRIC PRESSURE WASHERS ONLY

DÉTERGENTS

Le détergent pour le lavage des véhicules, multi-usage de POWERPLAY^{MD} est formulé pour être utilisé avec des nettoyeurs à haute pression et le lavage à la main.

DÉTERGENT POUR LE LAVAGE DES VÉHICULES

SPÉCIFICATIONS

Bouteille d'un gallon avec bouchon vissable

Versez le détergent concentré dans le réservoir de détergent, ou déposez le siphon et le filtre dans le réservoir

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 9,55
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 6 x 6 x 12,25



PWXA116

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE
ET À ESSENCE

DÉTERGENTS

LAVE-AUTO À MOUSSE BLANCHE

Le lave-auto à mousse blanche de calibre professionnel POWERPLAY^{MD} est formulé pour les canons à mousse à haute pression.

SPÉCIFICATIONS

Bouteille d'un gallon avec bouchon vissable

Versez le détergent concentré dans le réservoir de détergent, ou déposez le siphon et le filtre dans le réservoir

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 9,55
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 6 x 6 x 12,25



PWXA118

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE
ET À ESSENCE

DÉTERGENT CONCENTRÉ MULTI-USAGE

SPÉCIFICATIONS

Bouteille d'un gallon avec bouchon vissable

Versez le détergent concentré dans le réservoir de détergent, ou déposez le siphon et le filtre dans le réservoir

DIMENSIONS

- Poids du produit (Livres) 9,55
- Dimension du produit (Long./Larg./H) (Pouces) 6 x 6 x 12,25



PWXA117

COMPATIBLE AVEC NETTOYEURS
HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE
ET À ESSENCE

MD

SPYDER

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE



NOUVELLE
SÉRIE



WWW.POWERPLAYPRO.COM