

SPYDER^{MD} PRO^{MC}

SPÉCIFICATIONS

- Moteur à induction Powerplay
- Pression maximum: 2300PSI
- Débit d'eau maximum: 1.4GPM
- Démarrage bouton-poussoir
- Lance en acier avec 4 buses pro (0°,15°,25°, 40°)
& buse turbo
- Pistolet professionnel avec raccord M22
- Boyaux **FLEXWASH^{MD} PRO** de 25 pi avec connecteurs M22
- Cordon d'alimentation 35 pi avec fiche GFCI
- Canon à mousse haute pression de 1000 ml
- Système d'arrêt complet contrôlé
- Approuvé CSA

DIMENSIONS

- | | | |
|------------------------|-------|--------|
| • Poids du produit | 40.08 | Livres |
| • Longueur du produit | 17 | Pouces |
| • Largeur du produit | 16.2 | Pouces |
| • Hauteur du produit | 22.25 | Pouces |
| • Poids de la boîte | 42.29 | Livres |
| • Longueur de la boîte | 15.5 | Pouces |
| • Largeur de la boîte | 15 | Pouces |
| • Hauteur de la boîte | 19.75 | Pouces |

SPY2300XP 2300PSI 1.4GPM



Brevet en attente

POWERPLAY^{MD}

